

CLEAN FCL30-R 泳池余氯测试计

泳池 / SPA / 桑拿 / 温泉 专用

自动温度补偿: 5°C~45°C
手动输入pH值补偿
无需稳定流速即可测量
不受低温、浊度、颜色干扰



- 应用电位法测量余氯浓度，精准快速可靠，可与 DPD 法比对。
- 自动温度补偿，手动输入pH值补偿，精确量测余氯浓度。
- 无需稳定流速即可测量，不受低温、浊度、颜色干扰。
- 可自行更换的 CS5931 余氯电极；精准稳定；易清洁保养。
- 无须耗材；维护量小。
- 4 键简易操作，握持舒适，单手完成精确值测量。
- 维护简单，无须任何工具可轻易更换电池和电极。
- 背光屏幕，多行显示，方便阅读。
- 1 * 1.5 AAA电池寿命长



测量范围	0 – 2.00 mg/L
分辨率	0.01 mg/L
精确度	±1% F.S.
自动温度补偿范围	5.0 - 45.0 °C
手动输入pH补偿范围	6.5 – 8.5 pH
校正方式	任一点电位输入
锁定功能	可选择手动或自动
电极	CS5931 余氯电极
屏幕	20 * 30 mm 多行液晶显示屏
保护等级	IP67
自动背光	1 分钟
自动关机	5 分钟
电源	1x1.5V AAA7号电池
尺寸	(H×W×D) 185×40×48 mm
重量	95 克